

## REINIGUNGSFLÜSSIGKEIT FÜR WERKZEUGE

### PRODUKTINFORMATIONEN

#### **Produktbeschreibung**

Repoma® Cleaner ist eine klare, farblose Flüssigkeit auf Basis Methylmethacrylat (MMA).

#### **Anwendung**

Repoma® Cleaner eignet sich außerdem hervorragend zur Reinigung der Verlegewerkzeuge.

#### **Lieferformen**

50 kg Hobbock, 20 kg Hobbock

#### **Technische Daten**

Dichte (ISO 2811), 20°C:	0,94 g/cm <sup>3</sup>
Viskosität (DIN 53018), 20°C:	< 1 mPa * s
Flammpunkt (ISO 1516):	+ 11,5 °C

### ANWENDUNGSRICHTLINIEN

#### **Verwendung**

Repoma® Cleaner ist mehrfach wiederverwendbar. Es darf jedoch nur in fest verschlossenen Originalbehältern aufbewahrt und transportiert werden. Bei zu starker Verschmutzung mit Harz- und Härterresten kann Repoma® Cleaner einen Bodensatz oder Flocken bilden, dies wird durch Lagerung bei hohen Temperaturen begünstigt.

Spätestens dann muß es entsorgt und durch frische Ware ersetzt werden. Es kann mit 10 % beliebigen Harzresten beigemischt und ausgehärtet werden, wenn die Entsorgung als Feststoff vonstatten gehen soll.

#### **Lagerfähigkeit**

6 Monate bei kühler und trockener Lagerung in Originalgebinden. Die optimale Lagertemperatur beträgt 15 - 20 °C.

### GESUNDHEITS- UND SICHERHEITS- VORSORGEMASSNAHMEN

Bei der Verarbeitung sind geeignete Schutzkleidung, -handschuhe und -brille zu tragen.

Bei Augenkontakt sofort mit Leitungswasser lange ausspülen und Arzt aufsuchen. Bei Hautkontakt umgehend mit Wasser und Handwaschpaste (z. B. Walsro-der Handwaschpaste) reinigen.

Produkt ist leicht entzündlich; von allen Zünd- bzw. Wärmequellen fernhalten und nicht rauchen. Das Rührgerät sowie alle anderen an der Baustelle eingesetzten Elektrogeräte müssen in EX-geschützter Ausführung sein.

Die Sicherheitsdatenblätter und die Richtlinien der Berufsgenossenschaften sind zu beachten.

### TECHNISCHER SERVICE

Wenden Sie sich an RPM/Belgium N.V. / Alteco Technik GmbH / Hermeta GmbH.

### GARANTIE

RPM Belgium Group garantiert, dass alle Produkte frei von Mängeln sind, und wird nachweislich fehlerhafte Materialien ersetzen, gibt jedoch keine Garantie zum Erscheinungsbild der Farbe.

Die hierin enthaltenen Informationen und Empfehlungen sind nach bestem Wissen der RPM Belgium Group zutreffend und zuverlässig.



**RPM BELGIUM**  
PROTECTIVE QUALITY®